

改質アスファルトシート機械固定工法標準価格表

2024/11/25改定

工法	仕様番号	アンカー	断熱材厚さ	平場 (円/㎡)	立上り (円/㎡)
トーチ工法 露出防水	MF-40	L=40mm	—	10,850	10,950
		L=80mm	—	12,150	10,950
	MF-65	L=40mm	—	16,400	18,050
		L=80mm	—	17,700	18,050
トーチ工法 露出断熱防水 (断熱材-硬質ウレタンボード)	MF-55	L=80mm	25mm	27,050	18,300
			30mm	27,750	18,300
			35mm	28,200	18,300
			40mm	29,150	18,300
			50mm	30,200	18,300
トーチ工法 露出断熱防水 (断熱材-硬質ウレタンボード- CTシートの上から固定)	MF-60	L=80mm	25mm	29,450	18,300
			30mm	30,150	18,300
			35mm	30,600	18,300
			40mm	31,550	18,300
			50mm	32,500	18,300
自着工法 露出断熱防水 (断熱材-硬質ウレタンボード)	MF-47	L=80mm	25mm	26,750	17,900
			30mm	27,450	17,900
			35mm	27,900	17,900
			40mm	28,850	17,900
			50mm	29,850	17,900

追加仕様

工法・材料		平場 (円/㎡)	立上り (円/㎡)
トップコート (露出防水,露出断熱防水 に適用)	クルタルコート グリーン, ブラウン, グレー	+1,700	+2,050
	クルタルコート珪砂入り グリーン, ブラウン, グレー	+3,200	+3,750
	クルタルコート高反射 シルバーグレー	+2,650	+3,100
下地活性化剤	クルタルボンドH 1.2kg/㎡	+1,650	—
保護層の伸縮目地増張り	CMテープ	1000/m	

副資材

工法・材料	形 状		円/個
脱気装置	脱気筒	平場用 (ステンレス)	14,300
	脱気盤	立上用 (ステンレス)	12,100
改修用ドレン	横引用	Φ 70	26,400
		Φ 100	27,500
	縦型	Φ 70	14,300
		Φ 100	15,400
ドレンキャップ	横引用		10,450
	縦型		8,250

補足事項

1. 施工面積300㎡以上の材工価格(管理費含む)です。
2. 消費税・法定福利費は、別途となります。
3. 下地勾配が1/5以上の場合は密着工法を原則とし、別途見積りとなります。
4. 立ち上り高さが500mmを超える場合は、別途見積りとなります。
5. 防水層末端の雨仕舞い金物、シール処置は別途見積りとなります。
6. 既存保護層の伸縮目地に増張りをする場合は、別途見積りとなります。
7. 宿泊出張工事は別途見積りとなります。